

Reiheneinbaugerät EIB IP Router



Der cTrixs EIB IP Router integriert auf einfache Weise ihren EIB Bus in das cTrixs-System.

Ideal für die Visualisierung ihres EIB Busses bzw. zur Bedienung der EIB Komponenten über das Internet .

Einfache Einbindung der Gruppenadressen (EIB Adressen) in das TCP IP Protokoll.

Das EIB/KNX Erweiterungsmodul ermöglicht den Anschluß des standardisierten EIB/KNX Netzwerkes an die cTrixs Base Unit.

Programmierung über WEB-Benutzeroberfläche oder ETS-Programmierungsumgebung.

Technische Daten



HARDWARE

- Ethernet 10 BaseT (10Mbit)
- Bus-Anschlußklemme
- RJ45-Buchse für IP-Anschluß
- Spannungsvers. extern 12-30V AC/DC oder PoE
- Stromaufnahme KNX 10 mA
- Leistungsaufnahme max. 800 mA (25 mA bei 24V DC)
- Betriebstemperatur -5° bis +45° Celsius
- Lagertemperatur -25° bis +70° Celsius
- Galvanische Trennung zwischen KNX/EIB-Linien
- CE - Prüfzeichen

SOFTWARE

- Protokolle: ARP, ICMP, UDP/IP, DHCP, KNXnet/IP
- Integrierter Secure WEB Server für Visualisierung
- Softwareschnittstelle zu ETS 3.0
- Bis zu 500 Softwaredatenpunkte verwaltbar
- Integrierte Onlinedokumentation
- Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktion

ABMESSUNGEN

- REG-Gerät mit 2 TE
- Maße: L/B/H 90/36/58mm
- Gewicht: 100g