

### Applikation Server Unit zur Integration der cTrixs Base Unit in ihre Telefonanlage



Die cTrixs Applikation Server Unit bildet die Schnittstelle zu ihrer Telefonanlage und ermöglicht die Integration aller relevanten Schaltfunktionen auf ihrem Telefonapparat.

Aufwändige Schalter- und Reglerinstallationen entfallen und können einfach und kosteneffektiv auf VoIP-Telefonapparaten abgebildet werden.

Messwerte und Betriebszustände werden als Information auf dem Display des von ihnen gewünschten Bediengerätes angezeigt.

Mit der integrierten Konfigurationsoberfläche werden Tastenbefehle, Menüs und Grafiken für den Telefonapparat erstellt und mittels einer Zugriffsverwaltung eindeutig dem Benutzer zentral zugewiesen. Einfach und effizient erstellen sie somit die für ihre Anwendung notwendigen Oberflächen und Anzeigen am Telefon.

## Technische Daten

### SOFTWARE

- LINUX Betriebssystem
- Applikationssoftware Version 2.5 JAVA 1.5 (MacOS, LINUX, Windows)
- Benutzer- und Zugriffsverwaltung über MAC-Adressen oder Durchwahlen
- Menüerstellung
- Generierung von Infobildern, Text- und Audionachrichten auf Telefonapparaten für Alarmmeldungen, Werbung und gespeicherten Durchsagen.
- Grafische Anzeige von Messwerten und Betriebszuständen
- Webservices SOAP
- JAVA EE Glassfish Server basierend

### HARDWARE

- Industrie PC - HP oder IBM Standard
- 72GB Raid
- 1GB RAM - 4GB RAM
- 1GHz XEON CPU
- LAN 10/100MBit/1000MBit

#### Anschlüsse:

- 2x USB
- VGA
- PS/2 Tastatur
- Spannungsversorgung 110V-230V
- 19" Gehäuse , Rack-Montage
- 1HE - 4HE, CE-Zulassung

D\_CAPS30\_01CT..... entry bis 30 VoIP Clients

### ERWEITERUNGEN

D\_CAPS05\_01CT..... Erw. 5 VoIP - Client Lizenzen

D\_CAPS25\_01CT..... Erw. 25 VoIP - Client Lizenzen



Symbolabbildung